

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: [mms@nt-rt.ru](mailto:mms@nt-rt.ru) || сайт: <http://misom.nt-rt.ru/>

# Нарезчики швов СО-349Э, СО-349ЭК



**Описание:** Нарезчики швов СО-349Э/СО-349ЭК предназначены для нарезания швов в асфальто- и цементобетонных покрытиях при строительстве и реконструкции автодорог, ВПП аэродромов, зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве, а также при реконструкции или капитальном ремонте мягких кровельных покрытий.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	СО-349Э	СО-349ЭК
Диаметр отрезного диска, мм, не более Диаметр кровельной фрезы, мм, не более	500	350
Диаметр вала под диск/фрезу	25,4	
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	3000	
Глубина реза, мм, не более	170	120
Возможность установки двух фрез		+
Возможность установки диска/фрезы, справа или слева по ходу	+	+
Двигатель	Электродвигатель 7,5 кВт	
Масса, кг	122	110
Транспортные габариты (длин, ширина, высота)	1020x600x1015	